LÖSCHGERÄTE
SCHLÄUCHE

Weinhold
FEUERWEHRBEDARF GMBH

WASSER MARSCH
KOMPROMISSLOS ZUVERLÄSSIG.

ZUVERLÄSSIGE SCHLAUCHSYSTEME FÜR TRAINING & EINSATZ

WWW.WEINHOLD-GMBH.DE

WO EINSATZ BEGINNT

GOLLMER & HUMMEL TITAN X-TREME

SCHLAUCHAUFBAU Innenseele: EPDM-Gummierung, glatt, kälteflexibel, geeignet für Heißwasser | Außen: G&H 4Z-System, Flatline-Vulkanisation für maximale Abriebbeständigkeit und Flexibilität

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Sehr kleiner Biegeradius, minimale Drallneigung | Über 80 bar Platzdruck für hohe Leistungsreserven | Extreme Abriebbeständigkeit dank G&H 4Z-System | Optimiert für Schlauchpakete und Tragekörbe | Schutzmanschette G&H HOSE-GUARD serienmäßig | Geeignet für alle Schlauchwaschanlagen | Glatte Innenseele für geringen Reibungsverlust | Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C | Einsatzgebiete: Feuerwehr, Industrie, Militär, Technische Hilfsdienste

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811 Leistungsstufe 3

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
42	L3	

(weitere Dimensionen auf Anfrage)

GOLLMER & HUMMEL TITAN FLAME

SCHLAUCHAUFBAU Innengummierung aus hochwertigem EPDM-Kautschuk, kälteflexibel | Sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust | G&H 4Z-System und Flatline-Vulkanisation für hohe Flexibilität

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Selbstbefeuchtend durch Perforierung | Keine Fontänenbildung selbst bei >60 bar | Über 100 bar Platzdruck | Extreme Abriebbeständigkeit (G&H 4Z-System) |Sehr kleiner Biegeradius | HOSE-GUARD serienmäßig | Korrosionsbeständiger Einband | Minimierte Drallneigung und Dehnung | Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen | Wasserverlust 2 L/min bei 6 bar auf 100 m | Einsatzgebiet: Wald- und Flächenbrandbekämpfung

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
25		

INDIVIDUELLE SIGNIERUNG AUF ANFRAGE

GOLLMER & HUMMEL TITAN ATTACK

SCHLAUCHAUFBAU Innen: EPDM-Innengummierung, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser | Außen: verstärktes GH 4Z-System Polyestergewebe für höchste Abriebbeständigkeit | Formfestigkeit und geringer Reibungsverlust durch sehr glatte Innenseele

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Sehr kleiner Biegeradius und höchste Abriebbeständigkeit | Über 85 bar Platzdruck für enorme Leistungsreserven | Nach DIN-Abriebtest >70 bar Platzdruck | Minimierte Drallneigung und Dehnung | Schutzmanschette Gollmer & Hummel HOSE-GUARD serienmäßig | Korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht | Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C (für Wasser) | Einsatzgebiete: Feuerwehr, Industrie, Militär, technische Hilfsdienste

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
42	L3	

GOLLMER & HUMMEL TITAN COMBAT

SCHLAUCHAUFBAU Innen: EPDM-Innenseele, glatt, hohe Beständigkeit gegen Schaummittel/Chemikalien | Außen: hochfestes, spinndüsengefärbtes Polyester, G&H 4Z-System | Flatline-Vulkanisation für hohe Flexibilität

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Kleiner Biegeradius, weniger Knickstellen | Erhöhte Abriebbeständigkeit durch G&H 4Z-System | Hohe Platzdrücke für große Leistungsreserven | Geschmeidige, flexible Beschaffenheit | Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C (für Wasser) | Einsatzgebiete: Feuerwehr, Industrie, Militär, Technische Hilfsdienste

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
42	L2	
52	L2	
75	L3	

SCHLAUCHFIBEL

GOLLMER & HUMMEL TITAN 3F

SCHLAUCHAUFBAU Gewebe: Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung | Innenseele: EPDM Kautschuk, glatt, beständig gegen Schaummittel und viele Chemikalien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN robust, sehr flach liegend, ideal für Schlauchtragekörbe | sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte) | geringer Rollendurchmesser | hervorragend alterungs- und ozonbeständig | Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien | Temperaturbereich: –40 °C bis +80 °C | Einsatzgebiete: Feuerwehr, Industrie, Schifffahrt, Militär, THW, Bau, Landwirtschaft

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
25		
42	L1	
52	L1	
75	L2	

(weitere Dimensionen auf Anfrage)

INTERESSE AN EINEM SCHLAUCHKUNDESEMINAR DER FIRMA GOLLMER & HUMMEL? SPRECHEN SIE UNS AN!

GOLLMER & HUMMEL TEXFLEX X-TREME

SCHLAUCHAUFBAU Außen: rundgewebtes Polyestergewebe, spinndüsengefärbt | Monofilspiralen im Schuss für Formfestigkeit | Innen: synthetischer EPDM-Manchon

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Extrem kleiner Biegeradius und hohe Abriebbeständigkeit | Minimierte Drallneigung und Dehnung | Hohe Sichtbarkeit durch Kontrastwebung | Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C (für Wasser) | Einsatzgebiet: Schnellangriff Brandbekämpfung

ZERTIFIZIERT NACH DIN EN 1947 (nur 25mm)

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
25		

INDIVIDUELLE SIGNIERUNG AUF ANFRAGE

GOLLMER & HUMMEL EASY FIX

GH EASY-FIX evo2 Einbindesystem für verschiedene Schlauchgrößen. Universelles, mehrfach verwendbares Einbindesystem für Storz-Kupplungen.

EIGENSCHAFTEN Einfache Montage | Mehrfach verwendbare Komponenten | Kompatibel mit Storz-Druck-/Saugkupplungen | Korrekte Montageprüfung mit 16 bar / 60 Sekunden notwendig | Für verschiedene Schlauchwandstärken geeignet

KOMPONENTEN Außenring (verschiedene Größen) | Innenring | Arretierring | Knaggenteil mit Stutzen | Einlegscheibe

MONTAGE

- Schlauchende gerade schneiden.
- Innenring vollständig und formschlüssig in den Stutzen einsetzen.
- Außenring aufsetzen und korrekt ausrichten.
- Einlegscheibe einfügen.
- Arretierring bis zum Anschlag einsetzen.
- Pressvorgang durchführen und Sitz aller Komponenten prüfen.

GOLLMER & HUMMEL SCHLAUCHPAKET-TRAGESYSTEM

Das GH Schlauchpaket-Tragesystem ermöglicht einen einfachen Transport von Schlauchpaketen und ist besonders anwenderfreundlich. Es basiert auf einem verbesserten Ösen- und Kabelbinder-System, das eine sofortige Öffnung unter Druck ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN Neues Ösensystem – Verbindung über Einwegkabelbinder | Keine manuelle Öffnung der Klettbänder vor Druckbeaufschlagung nötig | Öffnet automatisch bei ca. 4–5 bar | Individuell einstellbare Klettgurte | Passend für diverse Komponenten wie Absperrorgan, Hohlstrahlrohr, C42-Schläuche bis ca. 60 m

TECHNISCHE DATEN Gurtbreite: 50 mm | Griffbreite: 130 mm | Gewicht: 740 g

ZUBEHÖR Erst-Set: 10 Metallösen | Nachrüstsatz: 5 Metallösen

IMMER EINE HAND FREI!

TACBAG

DAS INNOVATIVE SCHLAUCHMANAGEMENT-SYSTEM, DAS NEUE MASSSTÄBE IM BRANDSCHUTZ SETZT.

TACBAG spart überlebenswichtige Zeit

Mehr Sicherheit für die Einsatzkräfte und bessere Chancen für die Menschenrettung. Unabhängige Versuche haben gezeigt – die Einsatzkräfte sind über 60 Prozent schneller als mit herkömmlichem Schlauchmanagement.

TACBAG spart wertvolle Kraft

Mehr Sicherheitsreserven für die vorrückenden Trupps und erhöhte Chancen für die Menschenrettung. Versuche belegen dabei eine Energieersparnis von nahezu 60 Prozent.

TACBAG spart Luft

Durch das schnellere und leichtere Vorgehen konnte der Atemluftverbrauch im Vergleich um über 50 % reduziert werden – ein unschlagbares Argument für jeden Verantwortungsträger.

Der entscheidende Innovationssprung des TACBAG-Systems liegt darin, dass die Schlauchreserve vom vorgehenden Trupp mitgeführt wird und sich beim Vorrücken selbstständig abrollt. Dadurch werden sowohl das Verhaken der Schlauchleitung als auch das daraus entstehende Schlauchchaos zuverlässig vermieden. Zudem ermöglicht TACBAG – systembedingt einzigartig – einen geordneten Rückweg am Schlauch.

DLK-HALTERUNG

Trageplatte für die TACBAG, zum Aufstecken in die Multifunktionsaufnahme am Rettungskorb. In der Trageplatte ist ein Ab- und Aufrollsystem integriert. Die Schlauchleitung kann von der TACBAG, welche auf der Trageplatte gelagert ist, abgezogen und im Anschluss wieder mittels Handkurbel aufgewickelt werden und ermöglicht einen schnellen und sicheren Einsatz vom Rettungskorb ohne Schlauch-Wirrwarr.

AUFROLLBOX

Ermöglicht den sicheren Transport der TACBAG im Einsatzfahrzeug. Die TACBAG kann als Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe im Fahrzeug verbleiben und die benötigte Schlauchleitung abgezogen werden. Nach dem Einsatz wird die TACBAG mittels einer Handkurbel aufgerollt, ohne dass die Tasche geöffnet werden muss. Kommt die TACBAG bei weiteren Szenarien, wie beispielsweise am Hubrettungsfahrzeug oder im Innenangriff, zum Einsatz, kann sie einfach von der Aufrollbox mit Hilfe des integr. Lastenauszuges entnommen werden.

FRONTHALTERUNG – VEGETATIONSBRAND

Trageplatte zur Frontmontage an Fahrzeugen mit entsprechender Aufnahme. Ermöglicht den direkten Einsatz der TACBAG bei Vegetationsbränden. Ein integriertes Ab- und Aufrollsystem sorgt dafür, dass die Schlauchleitung schnell abgezogen und per Handkurbel wieder aufgewickelt werden kann. Unterstützt den Einsatz im „Pump and Roll"-Verfahren, ermöglicht flexibles Vorgehen in alle Richtungen und reduziert Schlauchverhaken durch bedarfsgerechtes Ausziehen. Die fehlende feste Verbindung erlaubt ein schnelles Trennen vom Fahrzeug.

TACBAG 26 - BASIC

Durch die kleine Baugröße ist die TACBAG 26 – Basic besonders handlich und kann mit einem Gewicht von 22,5 Kilogramm und mit einer Schlauchlänge von 26 Meter im Innenangriff, für den Sicherheitstrupp oder am Hubrettungsfahrzeug eingesetzt werden.

TACBAG 31 – ALLROUNDER

Die TACBAG 31 – Allrounder hat eine Leitungslänge von 31 Meter und wiegt 25 Kilogramm, sodass die gleich Eindringtiefe wie mit zwei C-Leitungen erreicht wird. Außerdem kann die TACBAG 31 – Allrounder in wenigen Sekunden am Hubrettungsfahrzeug angeschlagen werden, dient den Vorgehenden Trupps bei der schnellen Menschenrettung im Innenangriff oder kann direkt vom Fahrzeug eingesetzt werden.

TACBAG 36 – INDUSTRY

Die TACBAG 36 – Industry wurde speziell für Objekte mit längeren Brandabschnitten konstruiert. Durch die größere Bauform, einem Gewicht von 27,5 Kilogramm und eine Angriffsleitung mit 36 m ist sie besonders für Einsätze in industriellen Anlagen, bzw. für die Schiffs- und/oder Flugzeugbrandbekämpfung vorgesehen.

SICHERHEITSTRUPP

Kommt der Sicherheitstrupp zum Einsatz, zählt jede Sekunde. Die TACBAG kann bereits während des Einsatzes vom Sicherheitstrupp angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit. In einer Notsituation kann der Sicherheitstrupp zum verunglückten Atemschutztrupp vordringen, ohne sich um das Schlauchmanagement kümmern zu müssen. Der Sicherheitstrupp kann sich voll und ganz auf die Rettung der Kolleginnen/en konzentrieren und schnell und effektiv Hilfe leisten.

HUBRETTUNGSFAHRZEUG

Die Brandbekämpfung oder das Absuchen von Brandräumen über ein Hubrettungsfahrzeug ist häufig sinnvoll und stellt einen alternativen Rettungsweg dar. Die TACBAG kann in wenigen Sekunden am Rettungskorb befestigt werden und ist nach dem Ankuppeln sofort einsatzbereit. Die Schlauchleitung ist außerhalb des Rettungskorbs und kann einfach vom vorgehenden Trupp nachgeführt werden.

MEHR INFORMATIONEN ZUR TACBAG.

Fachgemeinschaft
Industrie- und
Brandschutzhändler

Weinhold
FEUERWEHRBEDARF GMBH

Jetzt weitere Infos anfordern
unter www.weinhold-gmbh.de/kontakt oder
telefonisch: +49 (0) 62 52 / 59 46 35 - 0

www.weinhold-gmbh.de
@weinhold_feuerwehrbedarf
@weinhold.heppenheim

Version 01/2026

Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.